



















Linea di spruzzo – Tecnologia Airless SuperFinish

Materiale	Unità	Pistola	Filtro della pistola	Tipo di ugello	Misura ugello	Diluzione	Pressione d'esercizio	Lunghezza tubo
 ANCORALL FOND SETTEF	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	417	10 %	90 bar	15 m / DN 6
 ELASTOSET P SETTEF	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	519	–	150 bar	15 m / DN 6
 FONDFIX PLUS SETTEF	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	417	10 %	90 bar	15 m / DN 6
 SILACRYL PAINT SETTEF	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	417	10 %	140 bar	15 m / DN 6
 SIL SETTEF PAINT HP	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	417	20 %	180 bar	15 m / DN 6
 X DRY PAINT SETTEF	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	521	15 %	120 bar	15 m / DN 6
 ANCORALL LOTUS SETTEF	 SF33 Plus	Vector Grip	Bianco	 HEA ProTip	523	15 %	145 bar	15 m / DN 6

La SuperFinish 33 in dettaglio

Lavoro ergonomico: Con la pistola Airless Vector Grip di alta qualità. È leggera, robusta ed altamente ergonomica.

Varianti modulari: Carrello a due posizioni per uso di tramoggia o di tubo di aspirazione rigido.

Preso da 230V inclusa: per collegare altri dispositivi, come ad esempio il sistema TempSpray

Valvola di spinta di ingresso: per un'elevata affidabilità e operatività e una facile messa in servizio. Basta premere un dito e la valvola è libera

Interruttore multifunzione illuminato per una maggiore sicurezza: accensione/spengimento, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce accensioni o spegnimenti accidentali mentre l'impianto è in pressione

Pneumatici robusti e adatti al cantiere: Rendono semplice la mobilità su ogni cantiere



Cassetta degli attrezzi integrata: include un pratico organizer per garantire che gli strumenti e gli accessori giusti siano sempre a portata di mano



Aspirazione diretta: direttamente dal container per un lavoro senza problemi – Grazie al filtro speciale con un filtro molto fine

DATI TECNICI	SUPERFINISH 33 PLUS
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Potenza del motore	2,2KW
Max. pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Portata massima.	4,3 l/min
Max. dimensione ugello	0,033"
Max. Lunghezza di tubo	60 mt.
Viscosità massima	25.000 mPas
Peso	50 kg
In dotazione	Unità SF 33 Plus; tubo di aspirazione rigida; Tubo alta pressione diametro 6mm; Pistola airless Vector Grip con portaugello TradeTip3; Ugello HEA ProTip 521
Art. N.	2388259



Linea di spruzzo WAGNER

Ulteriori report e test con materiali si possono trovare sul sito WAGNER. Troverai sempre nel nostro vasto database di test materiali, la giusta unità per l'applicazione di cui hai bisogno. WAGNER ha testato le caratteristiche di spruzzatura e di finitura delle superfici di oltre 550 tipi di vernici, smalti e altri materiali, dei più importanti produttori di vernici. Questo assicura la corretta combinazione tra il materiale e l'unità da utilizzare, per raggiungere eccellenti finiture.